

Vykurovací fólie Hi - Carbon - technický a informačný list

Typ	Hodnota
Pracovné napätie	220 - 240 V
Výkon	130 W/m ²
Maximálna teplota okolia	57 °C
Hrúbka fólie	0,8 mm
Deformačná pevnosť	600 N
Pevnosť v ťahu	120 N
Izolácia a vonkajší plášť fólie	PE, PET, TPU
Minimálna inštaláčna teplota	5 °C
Trieda krytia	IPX7
Štandardná šírka	65 cm
Dĺžka	voliteľná



Expedované v roliach, ktoré sa v mieste inštalácie rozstríhávajú na pásy požadovanej dĺžky. Šírku vykurovacej fólie nie je možné meniť - odstrihnutím zbernice je fólia znehodnotená. Jednotlivé pásy fólie sa ukladajú vedľa seba a prepájajú paralelne pomocou el. vodičov cínovaním. Odporúčame riadiť termostatom s podlahovým senzorom. Hlavnou výhodou vykurovacej fólie je ľahká inštalácia a umiestnenie pod poter alebo pod nášľapnú vrstvu - nie priamo pod dlažbu. Minimálna hrúbka fólie (iba 0,8 mm) umožňuje inštaláciu vykurovacej fólie nielen v celej ploche podlahy, ale tiež len v určitých miestach.



Interclima
Továrenská 9
Chynorany 956 33
Web: www.interclima.sk
Mail: info@interclima.sk
Tel: 0911 069 257